

Technický list - aktivní uhlí SH-GUK 1,0-3,0 granulované zrněné - tranže 07/2023

Název produktu: SH-GUK 1,0-3,0 - aktivní uhlí granulované zrněné

Vzhled produktu: černé granule, zrna frakce 1,0-3,0 mm (mesh 6x18)

Výchozí surovina: kokosové skořápky

Certifikace: ISO 9001

BET povrch m ² /g	Sypná hmotnost kg/m ³	Vlhkost % ≤	PH	Jodové číslo mg/g	Popel % ≤	Tvrdość
900	542	2,2	9,5	1086	1,1	98,6

Vlastnosti:

- vyvinutá pórovitá struktura
- mimořádná tvrdost
- specifická plocha, vysoká pórovitost
- jednotná a praktická velikost
- silná adsorpční schopnost a vysoká adsorpční rychlost
- stabilní chemická výkonnost a odolnost

Použití:

- odpadní vody, procesní vody (filtrace toxických nebo špatně rozložitelných organických látek), odstraňování AOX v odpadních vodách
- průmysl strojírenský, chemický, farmaceutický, potravinářský, zpracovatelský
- akvaristika (sladká i slaná voda, filtrace exkrementů, nerozložených zbytků krmiva apod.)
- výluhy ze skládek (adsorbce snadno rozložitelných uhlovodíků)
- sanace podzemních vod (filtrace chlorovaných uhlovodíků, organických látek užívaných v zemědělství (tri- a tetrachlorethyleny, dichlometany, trichloreteny...))
- filtrace kapalin a medií užívaných v uzavřených okruzích (např. rekuperační jednotky, kotle, kondenzáty, vysokotlaké systémy)
- úpravy vod v bazénech - filtrace mechanického a chemického znečištění, sloučenin chlóru, dusíku, organických halogenových sloučenin

Balení:

- 25 kg PET pytle
- paleta - 20 pytlů (500 kg)

Skladování:

Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v těsně uzavřených obalech. Chraňte produkt před mrazem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.

Tento produkt není určen pro přímé použití v potravinách, krmivech a léčivech. Zodpovědnost za použití produktu nese kupující.

Dodává:

SORBENTS s.r.o., Alšovice 58, PSČ 468 21

IČ: 06322921, DIČ: CZ06322921

tel. +420 725 170 605; e-mail: info@sorbents.cz; www.sorbents.cz